

**NYHED!** DALI-2  
PROGRAM

# DEN BEDSTE DETEKTOR TIL DEN RIGTIGE APPLIKATION. **ESY!**

TILSTEDEVÆRELSES- OG  
BEVÆGELSESENSORER  
UDVÆLGELSESGUIDE

# ANVENDELSER

## TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESENSORER

Rum	Montering	Produkt navn	Art.-Nr.	DALI/DALI-2	Art.-Nr.	KNX	Art.-Nr.	
<b>ENKELTKONTORER, STANDARD</b>								
		Indbygning i loft		<b>PD-C 360i/8 DUO DALI</b>	EP10427442	<b>PD-C 360i/8 KNX UP <sup>1)</sup></b>	EP10427404	
		Montering på underlag		<b>PD-C 360i/8 DUO DALI med COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH</b>	EP10427442 EP10425370	<b>PD-C 360i/8 KNX UP <sup>1)</sup> med COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH</b>	EP10427404 EP10425370	
		Indbygning i loft, monteret med glasdæksel		<b>PD-FLAT 360i/8 RW DALI* med FLAT COVER GLASS ROUND WH</b>	EP10427541 EP00007255	<b>PD-FLAT 360i/8 RW KNX med FLAT COVER GLASS ROUND WH</b>	EP10451706 EP00007255	
<b>GRUPPEKONTORER OG KONTORER MED STORT AREAL</b>								
		Indbygning i loft	<b>PD-C 360i/24 <sup>1)2)3)</sup></b>	EP10428067	<b>PD-C 360i/24 DUO DALI</b>	EP10427459	<b>PD-C 360i/24 KNX UP <sup>1)</sup></b>	EP10427428
		Montering på underlag	<b>PD-C 360i/24 <sup>1)2)3)</sup> med COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH</b>	EP10428067 EP10425370	<b>PD-C 360i/24 DUO DALI med COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH</b>	EP10427459 EP10425370	<b>PD-C 360i/24 KNX UP <sup>1)</sup> med COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH</b>	EP10427428 EP10425370
<b>REVERSIBEL KONTOR</b>								
		Indbygning i loft med multisensor				<b>PD-ATMO 360i/8 O AUX 30 V KNX</b>	EP10427664	
		Indbygning i loft		<b>PD-FLAT 360i/8 RW DALI*</b>	EP10427541	<b>PD-FLAT 360i/8 RD WH KNX</b>	EP10451706	
		Indbygning i loft, monteret med glasdæksel		<b>PD-FLAT 360i/8 RW DALI* med FLAT COVER GLASS ROUND WH</b>	EP10427541 EP00007255	<b>PD-FLAT 360i/8 RW KNX med FLAT COVER GLASS ROUND WH</b>	EP10451706 EP00007255	
		Indbygning i loft		<b>PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2 <sup>1)2)</sup></b>	EP10428142			
		Indbygning i loft		<b>PD-C 360bt/8 APC20 PS plus DALI-2 <sup>1)2)</sup></b>	EP10428272			
	Indbygning i loft		<b>PD-FLAT 360i/8 RW BMS DALI-2</b>	EP10423031				
<b>KLASSEVÆRELSE</b>								
		Indbygning i loft med multisensor				<b>PD-ATMO 360i/8 O AUX 30 V KNX</b>	EP10427664	
		Indbygning i loft		<b>PD-C 360i/24 DUO DALI</b>	EP10427459	<b>PD-C 360i/24 KNX UP <sup>1)</sup></b>	EP10427428	
		Montering på underlag		<b>PD-C 360i/24 DUO DALI med COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH</b>	EP10427459 EP10425370	<b>PD-C 360i/24 KNX UP <sup>1)</sup> med COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH</b>	EP10427428 EP10425370	
<b>PATIENTSTUER</b>								
		Indbygning i loft	<b>PD-C 360i/8 <sup>1)2)3)</sup></b>	EP10425059	<b>PD-C 360i/8 DUO DALI</b>	EP10427442	<b>PD-C 360i/8 KNX UP <sup>1)</sup></b>	EP10427404
		Montering på underlag	<b>PD-C 360i/8 <sup>1)2)3)</sup> med COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH</b>	EP10425059 EP10425905	<b>PD-C 360i/8 DUO DALI med COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH</b>	EP10427442 EP10425905	<b>PD-C 360i/8 KNX UP <sup>1)</sup> med COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH</b>	EP10427404 EP10425905
		Indbygning i loft	<b>PD-CE 360i/8</b>	EP10510700				
<b>INDGANGSPARTIER</b>								
		Indbygning i loft, monteret med glasdæksel	<b>PD-FLAT 360i/8 RW med FLAT COVER GLASS ROUND WH</b>	EP10427930 EP00007255	<b>PD-FLAT 360i/8 RW DALI* med FLAT COVER GLASS ROUND WH</b>	EP10427541 EP00007255	<b>PD-FLAT 360i/8 RW KNX med FLAT COVER GLASS ROUND WH</b>	EP10451706 EP00007255
		Indbygning i loft	<b>PD-C 360i/8 mini</b>	EP10426025	<b>PD-FLAT 360i/8 mini DALI* eller PD-FLAT 360i/6 mini DALI*</b>	EP10427510 EP10427503	<b>PD-C 360i/8 mini KNX</b>	EP10426155
		Opbygning	<b>MD 360i/8 BASIC IP54</b>	EB10431319				

Vær, ved valg af sensor, altid opmærksom på lokalt gældende standarder, forskrifter og minimumskrav.  
 \* Disse sensorer kræver en DALI-strømforsyning (EC10430008). Dette produkt skal bestilles separat.

### Topseller

**WH** = hvid      **BR** = brun      **RD** = rund  
**BK** = sort      **SST** = rustfri stål-look      **SQ** = firkantet  
**AN** = antracit      **bt** = Bluetooth

1) fås også i sort  
 2) fås også med WAGO WINSTA-tilslutning  
 3) fås også som en version til loftsinstallation

# ANVENDELSER

## TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESENSORER

Rum	Montering	Produkt navn	Art.-Nr.	DALI/DALI-2	Art.-Nr.	KNX	Art.-Nr.
<b>GANGE</b>							
		Indbygning i loft	<b>PD-C 360i/32 Corridor</b> eller <b>MD-C 360i/32 Corridor</b>			<b>PD-C 360i/32 KNX</b>	EP10427794
		Montering på underlag	<b>PD-C 360i/32 Corridor</b> eller <b>MD-C 360i/32 Corridor</b> med <b>COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH</b>			<b>PD-C 360i/32 KNX</b> med <b>COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH</b>	EP10427794 EP10425370
		Indbygning i væg	<b>MD 180i/16 BASIC</b>			<b>PD-C 180i KNX</b>	EP10426445
		Indbygning i loft	<b>BASIC EXPRESS PD 360°</b> <b>08 IR 1C FM IP23 WH</b> eller <b>BASIC EXPRESS MD 360°</b> <b>08 IR 1C FM IP23 WH</b>	EB10431784 EB10431777	<b>PD-FLAT 360i/8RW DALI</b> eller <b>PD-FLAT 360i/8RW DALI SET</b>	EP10427541 EP10428708	
<b>TRAPPEOPGANGE</b>							
		Indbygning i loft	<b>MD-C 360i/8<sup>1)2)3)</sup></b> eller <b>BASIC EXPRESS MD 360°</b> <b>08 IR 1C FM IP23 WH</b>	EP10055393 EB10431777			
		Montering på underlag	<b>MD-C 360i/8<sup>1)2)3)</sup></b> med <b>COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH</b>	EP10055393 EP10425905			
		Indbygning i væg	<b>MD 180i/16 BASIC</b>	EB10430459		<b>PD-C 180i KNX</b>	EP10426445
<b>BIRUM</b>							
		Opbygning	<b>MD 360i/8 BASIC</b> eller <b>MD 360i/24 BASIC<sup>3)</sup></b>	EB10430428 EB10430862			
		Indbygning i loft	<b>BASIC EXPRESS MD 360°</b> <b>08 IR 1C FM IP23 WH</b>	EB10431777			
		Montering på underlag	<b>MD 360i/8 BASIC SMB</b> eller <b>MD 360i/24 BASIC SMB</b>	EB10430466 EB10430909			
		Indbygning i væg	<b>MD 180i/16 BASIC</b>	EB10430459			
<b>LAGER</b>							
		Indbygning i loft	<b>PD-C 360i/32 Warehouse DIM plus</b>	EP10425783			
		Montering på underlag	<b>PD-C 360i/32 Warehouse slave</b> med <b>COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH</b>	EP10425790 EP10425905			
<b>SANITETSNUM</b>							
		Indbygning i loft	<b>PD-C 360i/8 MIC</b> eller <b>BASIC EXPRESS MD 360°</b> <b>08 IR 1C FM IP23 WH</b>	EP10425882 EB10431777		<b>PD-C 360i/8 KNX UP<sup>1)</sup></b>	EP10427404
		Opbygning	<b>MD 360i/8 BASIC IP54</b>	EB10431319		<b>PD-C 360i/8 KNX UP<sup>1)</sup></b> med <b>COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH</b>	EP10427404 EP10425905
		Indbygning i væg	<b>MD 180i/16 BASIC</b> eller <b>MD 180i/R</b>	EB10430459 EM10055010		<b>PD-C 180i KNX</b>	EP10426445
		Flugtende loftsmontage til planfåsænket montage i miniatursurrelse			<b>PD-C 360i/8 mini DALI</b>	EP10427510	
<b>KANTINER</b>							
		Indbygning i loft			<b>PD-C 360i/24 DUO DALI</b>	EP10427459	<b>PD-C 360i/24 KNX UP<sup>1)</sup></b> EP10427428
		Montering på underlag			<b>PD-C 360i/24 DUO DALI</b> med <b>COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH</b>	EP10427459 EP10425370	<b>PD-C 360i/24 KNX UP<sup>1)</sup></b> med <b>COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH</b> EP10425370
<b>UDENDØRS OMRÅDER RÆKKEVIDDE MAX. Ø 40 M</b>							
		Væg eller loft montage med drejelig sokkel	<b>RC 230i hvid</b>	EM10015311		<b>RC 230 KNX hvid</b>	EM10015472
		Væg eller loft montage med fleksibelt sensorhoved	<b>DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 WH</b>	EM10025372			
<b>HUSETS INDGANGSOMRÅDE MAX. Ø 20 M</b>							
		Væg montage	<b>DEFENSOR MD 200° 24 IR 1C IP55 WH</b>	EM10025358			
		Vægmontage (med hjærnesikring i hjærnet af huset)	<b>MD 200 hvid</b> med <b>MD EDGE MOUNTING WH</b>	EM10025310 EM10025518			
		Indbygning i væg	<b>MD-W 200i hvid</b>	EM10041006			

























1) fås også i sort

2) fås også med WAGO WINSTA-tilslutning

3) fås også som en version til loftsinstallation

# BEVÆGELSESENSORER

## INDENDØRSOMRÅDER

Loftsensorer				Vægsensorer				Monterings- højde	Beskyttelses- type	integreret akustisk sensor	Antal lyskanaler	Afbyrderindgang belysning	Afbyrderindgang HVAC	Koblingsudgang (Relais)	Afbyrderindgang	Fjernbetjening	Nyhed
<b>SERIE COMPACT – STYRING I ENSARTET DESIGN</b>																	
	Ø 8 m, 360°	Ø 24 m, 360°	Ø 32 m, 360°	32 m (elliptisk), 360°													
																	
ON/OFF (230 V)	MD-C 360i/8 <sup>1)2)3)</sup> EPI0055393	MD-C 360i/24 <sup>1)2)3)</sup> EPI0055317	MD-C 360i/32 EPI0427749	MD-C 360i/32 Corridor EPI0428128	8:3 - 5 m 24:32: 3 - 10 m		IP20, IP54 med udvendigt underlag		1				1	1	REMOTE CONTROL MD/PDI ESY-Pen & ESY-App		
	MD-C 360i/8 MIC EPI0425875				3 - 5 m		IP20, IP54 med udvendigt underlag		1				1	1	REMOTE CONTROL MD/PDI ESY-Pen & ESY-App		
<b>SERIE COMPACT EXPRESS – SPECIELT DESIGNET TIL SYSTEMLOFTER</b>																	
	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 24 m, 360°	Ø 24 m, 360°													
																	
ON/OFF (230 V)	MD-CE 360i/8 EPI0510007	MD-CE 360i/8 WIELAND GST EPI0510014	MD-CE 360i/24 EPI0510021	MD-CE 360i/24 WIELAND GST EPI0510038	8:3 - 5 m 24:3 - 10 m		IP40		1				1	1	REMOTE CONTROL MD/PDI ESY-Pen & ESY-App		
		MD-CE 360i/8 WAGO WINSTA EPI0510045		MD-CE 360i/24 WAGO WINSTA EPI0510052	8:3 - 5 m 24:3 - 10 m		IP40		1				1	1	REMOTE CONTROL MD/PDI ESY-Pen & ESY-App		
<b>SERIE COMPACT MINI – KVALITETSENSORER I DET MINDSTE FORMAT</b>																	
	Ø 6 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 12 m, 360°														
																	
ON/OFF (230 V)	MD-C 360i/6 mini EPI0425851	MD-C 360i/8 mini EPI0426001	MD-C 360i/12 mini EPI0426018		6/8/12: 3 - 5 m		IP55		1				1	1	REMOTE CONTROL MD/PDI REMOTE CONTROL USER ESY-Pen & ESY-App		
	MD-C 360i/6 mini 12V EPI0425776	MD-C 360i/8 mini-3m EPI0427008			6/8: 3 - 5 m		IP55		1				1	1	REMOTE CONTROL MD/PDI ESY-Pen & ESY-App		
<b>SERIE FLAT – ENERGIEFFEKTIVITET I ELEGANT, FLADT DESIGN</b>																	
	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°													
																	
ON/OFF (230 V)	MD-FLAT 360i/8 RW <sup>3)</sup> EPI0427886	MD-FLAT 360i/8 SW EPI0427893	MD-FLAT-E 360i/8 RW EPI0428548	MD-FLAT-E 360i/8 RW WIELAND GST EPI0427862	2,5 - 5 m		IP20		1				1	1	REMOTE CONTROL MD/PDI ESY-Pen & ESY-App		
	MD-FLAT 360i/8 RB EPI0428074	MD-FLAT 360i/8 SB EPI0428081		MD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA EPI0424861	2,5 - 5 m		IP20		1				1	1	REMOTE CONTROL MD/PDI ESY-Pen & ESY-App	★	
	MD-FLAT-L 360i/8 RW <sup>1)</sup> EPI0428609				2,5 - 5 m		IP20		1				1	1	REMOTE CONTROL MD/PDI ESY-Pen & ESY-App		
<b>SERIE STANDARD - GENNEMPRØVET TEKNOLOGI, DER ER LET AT INSTALLERE</b>																	
	Ø 8 m, 360°	Ø 24 m, 360°		Ø 16 m, 180°													
																	
ON/OFF (230 V)	MD 360/8 EM10055324	MD 360i24 EM10055300		MD 180i/R EM10055010	8:3 - 5 m 24:3 - 10 m		IP20		1				1	1	REMOTE CONTROL MD/PDI ESY-Pen & ESY-App		
					1,1 - 2,2 m		IP20, IP44 med dækning eller udvendigt underlag		1				1	1	REMOTE CONTROL MD/PDI ESY-Pen & ESY-App		
<b>SERIE BASIC – FULD ENERGIEFFEKTIVITET FOR ET LILLE BUDGET</b>																	
	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 24 m, 360°	Ø 24 m, 360°	Ø 16 m, 180°												
																	
ON/OFF (230 V)	MD 360i/8 BASIC <sup>3)</sup> EB10430428	MD 360i/8 BASIC SMB EB10430466	MD 360i/24 BASIC <sup>3)</sup> EB10430862	MD 360i/24 BASIC SMB EB10430909	MD 180i/16 BASIC EB10430459	8/24: 3 - 5 m	IP40		1				1	1	REMOTE CONTROL MD/PDI ESY-Pen & ESY-App		
	MD 360/8 BASIC <sup>3)</sup> EB10430404	MD 360/8 BASIC SMB EB10430497	MD 360/24 BASIC <sup>3)</sup> EB10430848	MD 360/24 BASIC SMB EB10430886		8/24: 3 - 5 m	IP40		1				1	1			
		MD 360i/8 BASIC IP54 EB10431319		MD 360i/24 BASIC IP54 EB10431326		8/24: 3 - 5 m	IP54		1				1	1	REMOTE CONTROL MD/PDI ESY-Pen & ESY-App	★	
		MD 360/8 BASIC IP54 EB10431340		MD 360/24 BASIC IP54 EB10431333		8/24: 3 - 5 m	IP54		1				1	1		★	
<b>SERIE BASIC EXPRESS – ENKEL ENERGIEFFEKTIVITET TIL LOFTSSYSTEMER</b>																	
	Ø 8 m, 360°																
																	
ON/OFF (230 V)	BASIC EXPRESS MD 360° Ø8 IR 1C FM IP23 WH EB10431777					2,5 - 5 m	IP23		1				1	1	REMOTE CONTROL MD/PDI ESY-Pen & ESY-App	★	

1) fås også i sort 2) fås også med WAGO WINSTA-tilslutning 3) fås også som en version til loftsinstallation

# TILSTEDEVÆRELSESENSORER

## INDENDØRSOMRÅDER

Loftsensorer	Vægsensorer	Monterings-højde	Beskyttelses-type	Multisensorik	Afbryderindgang belysning	Afbryderindgang HVAC	Koblingsudgang (Relæ)	Afbryderindgang	Fjernbetjening	Nyhed
--------------	-------------	------------------	-------------------	---------------	---------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------	----------------	-------

### SERIE ATMO – MULTISENSORTEKNOLOGI TIL OPTIMALT RUMKLIMA

	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°							
KNX	PD-ATMO 360i/8 O AUX 30 V KNX EPI0427664	PD-ATMO 360i/8 A KNX EPI0427206	PD-ATMO 360i/8 T KNX EPI0427213	3-5 m	IP20	Mikrofon, temperatur, fugtighed (O & A), VOC (O)	2	1	REMOTE CONTROL USER ESY-Pen & ESY-App	

				Monterings-højde	Beskyttelses-type	integreret akustisk sensor	Antal lyskanaler	Afbryderindgang belysning	Afbryderindgang HVAC	Skifte udgang (Relæ)	Afbryderindgang	Fjernbetjening	Nyhed
--	--	--	--	------------------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------------------	----------------------	----------------------	-----------------	----------------	-------

### SERIE COMPACT – FLERKANALSSTYRING I ENSARTET DESIGN

	Ø 8 m, 360°	Ø 24 m, 360°	Ø 32 m, 360°	32 m (elliptisk), 360°	Ø 16 m, 180°								
	PD-C 360i/8 <sup>(1)(2)(3)</sup> EPI0425059	PD-C 360i/24 <sup>(1)(2)(3)</sup> EPI0428067	PD-C 360i/32 EPI0427756	PD-C 360i/32 Corridor EPI0428180		8-3-5 m 24/32: 3-10 m	IP20, IP54 med udvendigt underlag	1		1	1	REMOTE CONTROL MDI/PDI ESY-Pen & ESY-App	
	PD-C 360i/8 MIC EPI0425882					3-5 m	IP20, IP54 med udvendigt underlag	•	1		1	REMOTE CONTROL MDI/PDI ESY-Pen & ESY-App	
ON/OFF (230 V)		PD-C 360i/24 DRY EPI0425707				3-10 m	IP20, IP54 med udvendigt underlag		1		2	1	REMOTE CONTROL MDI/PDI ESY-Pen & ESY-App
	PD-C 360i/8 plus EPI0425042	PD-C 360i/24 plus EPI0425288	PD-C 360i/32 plus EPI0427763			8-3-5 m 24/32: 3-10 m	IP20, IP54 med udvendigt underlag		1	1	2	1	REMOTE CONTROL MDI/PDI ESY-Pen & ESY-App
	PD-C 360i/24 DUOplus-FM EPI0426803 PD-C 360i/24 DUOplus-SM EPI0426810					3-10 m	IP20, IP54 med udvendigt underlag		2	1	3	3	REMOTE CONTROL MDI/PDI ESY-Pen & ESY-App
	PD-C 360/8 Slave <sup>(1)(2)</sup> EPI0055379	PD-C 360/24 Slave EPI0055386	PD-C 360/32 Slave EPI0427770			8-3-5 m 24/32: 3-10 m	IP20, IP54 med udvendigt underlag						
230 V DIM (1-10 V)	PD-C 360i/8 DIM EPI0426711	PD-C 360i/24 DIM EPI0426704		PD-C 360i/32 Warehouse DIMplus EPI0425783		8/24: 3-5 m 32: 10 m	IP20, IP54 med udvendigt underlag		1		1	1	REMOTE CONTROL MDI/PDI ESY-Pen & ESY-App
				PD-C 360i/32 Warehouse slave EPI0425790		32-10 m	IP20, IP54 med udvendigt underlag						
12-36 V (AC/DC)	PD-C 360i/8 UC EPI0427312	PD-C 360i/24 UC EPI0427329			PD-C 180i/16 UC EPI0427305	8/24: 3-5 m 1,1-2,2 m	IP20, IP44, IP54 med dækning eller udvendigt underlag	1	1		1	1	REMOTE CONTROL MDI/PDI ESY-Pen & ESY-App
DALI	PD-C 360i/8 DUO DALI EPI0427442	PD-C 360i/24 DUO DALI EPI0427459	PD-C 360i/32 DUO DALI EPI0427787			8/24/32: 3-5 m	IP20, IP54 med udvendigt underlag		2	2 (med SW DALI)		2	REMOTE CONTROL MDI/DALI ESY-Pen & ESY-App
DALI-2	PD-C 360/8 BMS DALL-2 <sup>(1)(2)(3)</sup> EPI0428203	PD-C 360/24 BMS DALL-2 <sup>(1)(2)(3)</sup> EPI0428210	PD-C 360/32 BMS DALL-2 EPI0424885			8/24/32: 3-5 m	IP20				2		★

## NYHED! DALI-2 TILSTEDEVÆRELSESENSOR MED INTEGRERET KONTROLINHED

#### APC10

- Styling af op til 16 grupper
- Dagslysregulering
- Fleksibel gruppeskift til foldedøre og lign.
- Orienteringslys

#### APC20

- alle APC10-funktioner plus:
- Ugedags- og klokkeslætsafhængig styling
  - Nabostyring / sværnfunktion
  - Power-cut-off til DALI-drivere

#### APC30 HCL

- alle APC10- og APC20-funktioner plus:
- SymbiLogic (energieffektiv HCL)
  - Natdrift
  - Alarmfunktioner
- Forventes at være tilgængelig fra slutningen 2024

DALI-2-APC	PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALL-2 <sup>(1)(2)</sup> EPI0428142	PD-C 360bt/24 APC10 PS plus DALL-2 <sup>(1)</sup> EPI0428159	PD-C 360bt/32 APC10 PS plus DALL-2 EPI0428265	8/24/32: 3-10 m	IP20		16		1	4	Bluetooth med ESY-App	★
	PD-C 360bt/8 APC20 PS plus DALL-2 <sup>(1)(2)</sup> EPI0428272	PD-C 360bt/24 APC20 PS plus DALL-2 <sup>(1)(2)</sup> EPI0428111	PD-C 360bt/32 APC20 PS plus DALL-2 EPI0428289	8/24/32: 3-10 m	IP20		16		1	4	Bluetooth med ESY-App	★
	PD-C 360i/8 KNX UP <sup>(1)</sup> EPI0427404	PD-C 360i/24 KNX UP <sup>(1)</sup> EPI0427428	PD-C 360i/32 KNX EPI0427794	8/24/32: 3-5 m	IP20		2	2	1		REMOTE CONTROL USER ESY-Pen & ESY-App	
KNX			PD-C 180i KNX EPI0426445	1,1-2,2 m	IP20, IP44 med dækning eller udvendigt underlag	•	1	1	1		REMOTE CONTROL USER ESY-Pen & ESY-App	
			PD-C 180i/16 Touch KNX EPI0460104	1,1-2,2 m	IP20, IP44 med dækning eller udvendigt underlag	•	1	1	1		REMOTE CONTROL USER ESY-Pen & ESY-App	
		PD-C 360i/24 KNX ECO UP EPI0427435		3-10 m	IP20, IP54 med udvendigt underlag		2				REMOTE CONTROL USER ESY-Pen & ESY-App	
			PD-C 180i KNX ECO EPI0426452	1,1-2,2 m	IP40, IP44 med dækning eller udvendigt underlag		2				REMOTE CONTROL USER ESY-Pen & ESY-App	
ELC	PD-C 360i/8 ELC EPI0427602	PD-C 360i/24 ELC EPI0427619		8/24: 3-5 m	IP20, IP54 med udvendigt underlag		4	2 (med SW DALI)			ESY-Pen & ESY-App	









1) fås også i sort  
2) fås også med WAGO WINSTA-tilslutning  
3) fås også som en version til loftsinstallation

# TILSTEDEVÆRELSESENSORER











## INDENDØRSOMRÅDER

Loftsensorer






















### SERIE COMPACT EXPRESS – SPECIELT DESIGNET TIL SYSTEMLOFTER

	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 24 m, 360°	Ø 24 m, 360°	Monterings-højde	Beskyttelses-type	integreret akustisk sensor	Anrål lyskanaler	Afbyrderindgang belysning	Afbyrderindgang HVAC	Koblingsudgang (Relæ)	Afbyrderindgang	Fjernbetjening	Nyhed
ON/OFF (230 V)					8-3-5 m 24:3-10 m	IP40		1			1	1	REMOTE CONTROL MDI/PDI ESY-Pen & ESY-App	
					8-3-5 m 24:3-10 m	IP40		1			1	1	REMOTE CONTROL MDI/PDI ESY-Pen & ESY-App	
					8-3-5 m 24:3-10 m	IP40		1			1	1	REMOTE CONTROL MDI/PDI ESY-Pen & ESY-App	

### SERIE COMPACT MINI – KVALITETSSENSORER I DET MINDSTE FORMAT

	Ø 6 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 12 m, 360°		Monterings-højde	Beskyttelses-type	integreret akustisk sensor	Anrål lyskanaler	Afbyrderindgang belysning	Afbyrderindgang HVAC	Koblingsudgang (Relæ)	Afbyrderindgang	Fjernbetjening	Nyhed
ON/OFF (230 V)					6/8/12: 3-5 m	IP55		1			1	1	REMOTE CONTROL MDI/PDI REMOTE CONTROL USER ESY-Pen & ESY-App	
					3-5 m	IP55								
					3-5 m	IP55		1			1	1	REMOTE CONTROL MDI/PDI ESY-Pen & ESY-App	
12-36 V (AC/DC)					3-5 m	IP55		1			1	1	REMOTE CONTROL PDI/USER REMOTE CONTROL PDI/plus ESY-Pen & ESY-App	
DALI					3 m	IP55		1	1		1	1	REMOTE CONTROL PDI/DALI REMOTE CONTROL PDI/USER ESY-Pen & ESY-App	
DALI-2					3 m	IP 55		1	1		1			★
KNX					8/12: 3-5 m	IP55		1			1	1	REMOTE CONTROL MDI/PDI ESY-Pen & ESY-App	

### SERIE FLAT – ENERGIEFFEKTIVITET I ELEGANT, FLADT DESIGN

	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Monterings-højde	Beskyttelses-type	integreret akustisk sensor	Anrål lyskanaler	Afbyrderindgang belysning	Afbyrderindgang HVAC	Koblingsudgang (Relæ)	Afbyrderindgang	Fjernbetjening	Nyhed
ON/OFF (230 V)					2,5-5 m	IP20		1			1	1	REMOTE CONTROL MDI/PDI ESY-Pen & ESY-App	
					2,5-5 m	IP20		1			1	1	REMOTE CONTROL MDI/PDI ESY-Pen & ESY-App	
					2,5-5 m	IP20		1			1	1	REMOTE CONTROL MDI/PDI ESY-Pen & ESY-App	
DALI					2,5-5 m	IP20		1			1	1	REMOTE CONTROL PDI/DALI ESY-Pen & ESY-App	
					2,5-5 m	IP20		1			1	1	REMOTE CONTROL PDI/DALI ESY-Pen & ESY-App	
DALI-2					2,5-5 m	IP20		1			1	1	REMOTE CONTROL PDI/DALI ESY-Pen & ESY-App	★
					2,5-5 m	IP20		1			1	1	REMOTE CONTROL PDI/DALI ESY-Pen & ESY-App	★
KNX					3-5 m	IP20		1			1	1	REMOTE CONTROL PDI/USER ESY-Pen & ESY-App	
					3-5 m	IP20		1			1	1	REMOTE CONTROL PDI/USER ESY-Pen & ESY-App	
					3-5 m	IP20		1			1	1	REMOTE CONTROL PDI/USER ESY-Pen & ESY-App	

### Topseller


WH = hvid BR = brun RD = rund  
BK = sort SST = rustfri stål-look SQ = firkantet  
AN = antracit bt = Bluetooth

1) fås også i sort  
2) fås også med WAGO WINSTA-tilslutning  
3) fås også som en version til loftsinstallation




# TILSTEDEVÆRELSESENSORER INDENDØRSOMRÅDER

Loftsensorer	Vægsensorer	Monterings- højde	Beskyttelses- type	integreret akustisk sensor	Antal lyskanaler	Afbyrderindgang belysning	Afbyrderindgang HVAC	Koblingsudgang (Relæ)	Afbyrderindgang	Fjernbetjening	Nyhed
--------------	-------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------	----------------	-------





## SERIE FLAT MINI – SPARER ENERGI DISKRET

Ø 8 m, 360°											
											
DALI	PD-FLAT 360i/6 mini DALI EP10427503									REMOTE CONTROL PD/DALI REMOTE CONTROL PD/USER ESY-Pen & ESY-App	


## SERIE STANDARD - GENNEMPRØVET TEKNOLOGI, DER ER LET AT INSTALLERE

Ø 8 m, 360°		Ø 24 m, 360°		Ø 16 m, 180°							
											
ON/OFF (230 V)	PD 360i/8 EM10425004	PD 360i/24 EM10425103		8-3-5 m 24: 3-10 m	IP20	1	1	1	1	REMOTE CONTROL MD/ PDi ESY-Pen & ESY-App	
	PD 360/8 Slave EM10425028	PD 360/24 Slave EM10425127		8-3-5 m 24: 3-10 m	IP20	1		1		ESY-Pen & ESY-App	
			PD 180i/R EM10410017	1,1-2,2 m	IP20, IP44 med dækning eller udvendigt underlag	1		1	1	REMOTE CONTROL MD/ PDi ESY-Pen & ESY-App	
			MD/PD 180 Slave EM10410024	1,1-2,2 m	IP20, IP44 med dækning eller udvendigt underlag	1		1	1	REMOTE CONTROL MD/ PDi ESY-Pen & ESY-App	







## SERIE BASIC – FULD ENERGIEFFEKTIVITET FOR ET LILLE BUDGET

Ø 8 m, 360°		Ø 8 m, 360°		Ø 24 m, 360°		Ø 24 m, 360°					
											
ON/OFF (230 V)	PD 360i/8 BASIC 3) EB10430435	PD 360i/8 BASIC SMB EB10430473	PD 360i/24 BASIC 3) EB10430879	PD 360i/24 BASIC SMB EB10430916	8/24: 3-5 m	IP40	1	1	1	REMOTE CONTROL MD/ PDi ESY-Pen & ESY-App	
	PD 360/8 BASIC 3) EB10430411	PD 360/8 BASIC SMB EB10430480	PD 360/24 BASIC 3) EB10430855	PD 360/24 BASIC SMB EB10430893	8/24: 3-5 m	IP40	1		1		
		PD 360i/8 BASIC IP54 EB10431272		PD 360i/24 BASIC IP54 EB10431296	8/24: 3-5 m	IP54	1		1	REMOTE CONTROL MD/ PDi ESY-Pen & ESY-App	★
		PD 360/8 BASIC IP54 EB10431302		PD 360/24 BASIC IP54 EB10431289	8/24: 3-5 m	IP54	1		1		★
		PD 360i/8 BASIC ELC EB10431357			3-5 m	IP40	1		1	ESY-Pen & ESY-App	★
KNX	PD 360/8 KNX BASIC EB10430442				3-5 m	IP40	1		1		

## SERIE BASIC EXPRESS – ENKEL ENERGIEFFEKTIVITET TIL LOFTSSYSTEMER

Ø 8 m, 360°											
											
ON/OFF (230 V)	BASIC EXPRESS PD 360° Ø 8 IR 1C FM IP23 WH EB10431784									REMOTE CONTROL MD/ PDi ESY-Pen & ESY-App	★

## TILBEHØR FJERNBETJENINGER

					
REMOTE CONTROL MDi/PDi EM10425509	REMOTE CONTROL PDi/plus EM10425530	REMOTE CONTROL PDi DALI EP10425899	REMOTE CONTROL PDi/USER EM10425547	ESY-App Gratis til Android og iOS	ESY-Pen EP10425356
Til sensorer PD-/MD-C, PD-/MD-CE, PD-/MD og PD-/MD-FLAT	Til 1-10 V dæmpbare sensorer	Til DALI dæmpbare sensorer	Slutbruger fjernbetjening til mange sensorer PD-C og PD	Med ESY-app'en kan blue-tooth produkter (BT) konfigureres og parametres. Du har desuden altid dit projektbibliotek ved hånden samt mulighed for administration af disse.	Til alle andre ESYLUX løsninger, med mulighed for fjernstyring, kræves derudover en ESY-Pen til ESY-app'en. ESY-Pen fungerer som bro til den infrarøde modtager i sensoren.

3) fås også som en version til loftsinstallation



**NYHED!** KAN FJERNSTYRES  
PÅ TRE MÅDER

# DEFENSOR ER ESY, FORDI DEN NEMT GIVER STØRRE BESKYTTELSE.













RETNINGSBESTEMT ADFÆRD









# BEVÆGELSESENSORER UDENDØRSOMRÅDER

Loft- og vægsensorer / vægsensorer

## SERIE RC – ALSIDIGE INDSTILLINGS- OG MONTERINGSMULIGHEDER









	Ø 20 m, 130°	Ø 40 m, 230°	Ø 40 m, 280°	Monterings- højde	Beskyttelses- type	integreret akustisk sensor	Antal lyskanaler	Afbryderindgang belysning	Afbryderindgang HVAC	Koblingsudgang (Relæ)	Afbryderindgang	Fjernbetjening	Nyhed
ON/OFF (230 V)	 RC 130i hvid EM10015014	 RC 230i hvid EM10015311	 RC 280i hvid EM10015717	130°/230°/280°: 2,5 - 4 m	IP54		1			1		RC REMOTE CONTROL REMOTE CONTROL USER ESY-Pen & ESY-App	
	 RC 130i sort EM10015212	 RC 230i sort EM10015519	 RC 280i sort EM10015915	130°/230°/280°: 2,5 - 4 m	IP54		1			1		RC REMOTE CONTROL REMOTE CONTROL USER ESY-Pen & ESY-App	
		 RC 230i rustfrit stål-look EM10015618		2,5 - 4 m	IP54		1			1		RC REMOTE CONTROL REMOTE CONTROL USER ESY-Pen & ESY-App	
	 RC 130i brun EM10015113	 RC 230i brun EM10015410	 RC 280i brun EM10015816	130°/230°/280°: 2,5 - 4 m	IP54		1			1		RC REMOTE CONTROL REMOTE CONTROL USER ESY-Pen & ESY-App	
12-36 V (AC/DC)		 RC 230i UC hvid EM10015649		2,5 - 4 m	IP54		1			1		RC REMOTE CONTROL REMOTE CONTROL USER ESY-Pen & ESY-App	
KNIX		 RC 230i KNIX hvid EM10015472		2,5 - 4 m	IP54		1			1			

## SERIE DEFENSOR – ENKEL MERE BESKYTTELSE





	Ø 24 m, 200°	Ø 40 m, 230°	Ø 40 m, 280°										
ON/OFF (230 V)	 DEFENSOR MD 200° 24 IR 1C IP55 WH EM10025358	 DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 WH EM10025372	 DEFENSOR MD 280° 40 IR 1C IP55 WH EM10025396	200°: 3 - 5 m 230°: 3 - 6 m 280°: 3 - 6 m	IP55		1			1		DEFENSOR REMOTE CONTROL DEFENSOR REMOTE CONTROL USER ESY-Pen & ESY-App	★
	 DEFENSOR MD 200° 24 IR 1C IP55 AN EM10025365	 DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 AN EM10025389	 DEFENSOR MD 280° 40 IR 1C IP55 AN EM10025402	200°: 3 - 5 m 230°: 3 - 6 m 280°: 3 - 6 m	IP55		1			1		DEFENSOR REMOTE CONTROL DEFENSOR REMOTE CONTROL USER ESY-Pen & ESY-App	★

## SERIE MD – MODERNE SENSORER NEMT INSTALLERET
















## SERIE MD-W – FUNKTIONELLE OG HARMONISK DESIGN

	Ø 12 m, 120°	Ø 20 m, 200°	Ø 20 m, 200°										
ON/OFF (230 V)	 MD 120 hvid EM10025211	 MD 200 hvid EM10025310		120°/200°: 2,5 m	IP44		1			1			
	 MD 120 sort EM10025235	 MD 200 sort EM10025334		120°/200°: 2,5 m	IP44		1			1			
	 MD 120 brun EM10025228	 MD 200 brun EM10025327		120°/200°: 2,5 m	IP44		1			1			
ON/OFF (230 V)			 MD-W 200i hvid EM10041006	2,5 m	IP55		1			1		RC REMOTE CONTROL REMOTE CONTROL USER ESY-Pen & ESY-App	
			 MD-W 200i sort EM10041020	2,5 m	IP55		1			1		RC REMOTE CONTROL REMOTE CONTROL USER ESY-Pen & ESY-App	

## SERIE BASIC – FULD ENERGIEFFEKTIVITET FOR ET LILLE BUDGET

	Ø 20 m, 180°	Ø 20 m, 180°											
ON/OFF (230 V)	 MD 180 BASIC hvid EM10055089	 MD 180 BASIC L hvid EM10055508		2,5 - 3 m	IP44		1			1			
	 MD 180 BASIC sort EM10055096	 MD 180 BASIC L sort EM10055515		2,5 - 3 m	IP44		1			1			

## TILBEHØR FJERNBETJENINGER

														
RC REMOTE CONTROL EM10016004	REMOTE CONTROL USER EM10016011	DEFENSOR REMOTE CONTROL EM10025501	DEFENSOR REMOTE CONTROL USER EM10025495	ESY-App Gratis til Android og iOS	ESY-Pen EPI0425356									★
Til udendørs sensorer RCi	Slutbruger fjernbetjening til sensorer RCi, MD-W og PD/MD-C mini	Til udendørs sensorer DEFENSOR	Slutbruger fjernbetjening til sensorer DEFENSOR	Med ESY-app'en kan blue-tooth produkter (BT) konfigureres og parametres. Du har desuden altid dit projektbibliotek ved hånden samt mulighed for administration af disse.	Til alle andre ESYLUX løsninger, med mulighed for fjernstyring, kræves derudover en ESY-Pen til ESY-appen. ESY-Pen fungerer som bro til den infrarøde modtager i sensoren.									

## PERFORMANCE FOR SIMPLICITY

ESYLUX Danmark ApS | info@esylux.dk | www.esylux.dk

02/2024