DATABLAD

PROTECTOR K 230 V ~

Artikelnummer	GTIN
ER10018916	4015120018916

Produktbeskrivelse

- Fotoelektronisk røgalarm til **230 V-drift** med integreret relætilslutning til PROTECTOR K relæet
- Sikkerhed med automatisk selvtest med visning af en fejlfunktion
- Ekstra sikkerhed med ægte elektronisk røgkammertest ved tryk på en knap



3 YEARS MANUFACTURER WARRANTY

Tekniske data

GENERELT	
Enhedskategori	Røgalarmer
Kan fjernbetjenes	-
Overensstemmelse	CE, EAC, RoHS, WEEE
Elektronisk røgkammertest	ved tryk på en knap
Automatisk selvtest	ca. hvert 45. s med visning af eventuel fejlfunktion
Effektforbrug	0.5 W
Typebetegnelse	K12AC
Trådløs	nej
CPD-nummer	0786-CPD-20471
System	maks. 30 sensorer pr. leder
Signallydstyrke	ca. 85 dB/3 m
Garanti	3 års

FASTGØRELSE	
Montering	Montering på underlag
Monteringssted	Loft
Indbygningsmål	Monteringsdybde: 18 mm, Ø 20 mm

HUS	
Mål	Højde/dybde 48 mm, Ø 106 mm
Vægt	168 g
Materiale	ABS, halogenfri
Kapslingsklasse	IP20
Tilladt omgivelsestemperatur	0 °C...+55 °C
Relativ luftfugtighed	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farve	hvid, svarende til RAL 9010

ELEKTRISK UDFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF
Isolationsklasse	II
Mærkespænding	230 V ~ / 50 Hz
Effektforbrug	0.5 W

Tilbehør

Produktbetegnelse	Artikelnummer	Produktbeskrivelse	GTIN
Beskyttelse			
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	Beskyttelsesgitter til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer samt røgalarmer, dia. 180 mm, højde 90 mm	4015120425608
BASKET GUARD ROUND SMALL	EM10425615	Beskyttelsesgitter til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer samt røgalarmer, dia. 165 mm, højde 70 mm	4015120425615
Elektrisk tilbehør			
PROTECTOR K 230 V FILTER	ER10019098	Filter til serien PROTECTOR K mod netbundet støj, 230 V ~	4015120019098

DATABLAD


PROTECTOR K 230 V ~

Artikelnummer	GTIN
ER10018916	4015120018916


Tilbehør

Produktbetegnelse	Artikelnummer	Produktbeskrivelse	GTIN
PROTECTOR K RELAY	ER10018923	Koblingsrelæ til serien PROTECTOR K til aktivering af eksterne apparater, f.eks. sirener, blitzlamper, signalhorn	4015120018923
Montering			
PROTECTOR K MOUNTING BOX 20 SM WH	ER10018992	Underlag til påmontering til serien PROTECTOR K, 20 mm	4015120018992
PROTECTOR K MOUNTING BOX 27 SM WH	ER10018985	Underlag til påmontering til serien PROTECTOR K, 27 mm	4015120018985

Målskitse



Strømdiagram



230 V tilslutning. Valgfrit: Opsætning med maks. 30 sensorer (maks. kabellængde 300 m) og PROTECTOR K RELAY.

Udførlig produktbeskrivelse

- Fotoelektronisk røgalarm til **230 V-drift** med integreret relætilslutning til PROTECTOR K relæet
- Sikkerhed med automatisk selvtest med visning af en fejlfunktion
- Ekstra sikkerhed med ægte elektronisk røgkammertest ved tryk på en knap
- Sikring mod fejlalarm med antistatisk røgkammer
- 9 V backup-blokbatteri (medfølger)