

ALVA BL 700/100 OP 360° 500 840 MD IR DALI AN

Artikelnummer

EL10821240

GTIN

4015120821240



Tekniske data

GENERELT	
Enhedskategori	Pullertbelysning
Produktinformation	Intenst sollys over en længere periode kan ændre farvenuancen.
Leverancen omfatter	3 x skrue, 3 x dyvel
Brugergrænseflade	IR-fjernbetjening, DALI-Bus
Kan fjernbetjenes	✓
Overensstemmelse	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 års
FASTGØRELSE	
Montering	Stå
Monteringssted	Gulv
Tilslutningstype	Stikklemme
Ledningstværsnit kan tilsluttes	1.5 - 2.5 mm ²
Antal kontakter	5
HUS	
Mål	Højde/dybde 700 mm, Ø 100 mm
Vægt	3500 g
Materiale	Aluminium, pulverlakeret
Kapslingsklasse	IP65
Tilladt omgivelsestemperatur	-25 °C...+40 °C
Relativ luftfugtighed	5 - 95 %, ikke kondenserende
Slagfæsthed	IK09
Farve	grå/grå, svarende til RAL 7024
ELEKTRISK UDFØRELSE	
Styringssystem	DALI

DALI	200 - 240 V AC/DC	LED 4000 K	CRI 83	Phi 460 lm	65 lm/W	IP65
	r 4 m	140°				

Produktbeskrivelse

- LED DALI pullertbelysning i kvalitets-aluminium
- Smudsafvisende vha. pulverlakering med lotuseffekt
- Elektronisk forkoblingsenhed (DALI) integreret, installation uden ekstra tilbehør
- Kabinet i høj kvalitet, trykstøbt aluminium, antracit pulverlakering, svarende til RAL 7024
- Farvetemperatur 4000 K

Tilbyder specielle funktioner som:

- Integreret bevægelsessensor med DALI-bus-spændingsforsyning
- Integreret sensortechnologi muliggør energieffektiv styring og netværk af yderligere belysningsarmaturer og kontaktdrevne aktuatorer
- Havluftbeskyttet

Isolationsklasse	I
Mærkespænding	200 - 240 V AC/DC / 50 - 60 Hz

LYS

Diffusor	opal
Lysåbning	direkte
Strålingsvinkel	132 °
Flickerfaktor	<3 %
Nominel effekt P	7 W
Lysstrøm	460 lm
Lysudbytte	65 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvegengivelsesindeks Ra	> 80
Farvetolerance	1SDCM
Color Quality Scale	80
Leverid L70B10 ved 25 °C	105000 h
Leverid L70B50 ved 25 °C	110000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	65000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	70000 h
Leverid L90B10 ved 25 °C	35000 h
Leverid L90B50 ved 25 °C	35000 h
Fotobiologisk sikkerhed	RG0

SENSORER

Dækningsvinkel	140°
Registreringsrækkevidde tværs	4 m
Område detektions frontalt	1 m
Detekteringsområde	15 m ²

ALVA BL 700/100 OP 360° 500 840 MD IR DALI AN



Artikelnummer	GTIN
EL10821240	4015120821240

Fabriksindstilling

GENERELT		Driftsmodus	fuldautomatisk
Orienteringslys TIL	✓	Nominal værdi for lysstyrke/koblingstærskel	50 lx
KANALER (ELYSNING / HVAC)		Efterløbstid	5 min
Kanal	C1	Orienteringslys lyseffekt	10 %

Tilbehør

Produktbetegnelse	Artikelnummer	Produktbeskrivelse	GTIN
Elektrisk tilbehør			
ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI	EP10427473	Modul til konvertering af DALI-tilstedeværelsessensorernes buskommandoer og andre lysstyringer til koblingssignaler (Fulldautomatisk)	4015120427473
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI	EP10427480	Modul til konvertering af DALI-tilstedeværelsessensorernes buskommandoer og andre lysstyringer til koblingssignaler (Halvautomatisk)	4015120427480
Fjernbetjening			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen og ESY-App, en duo til alt: (1) Parameterindstilling, (2) fjernstyring (3) lysmåling, (4) administrering af projekter	4015120425356
REMOTE CONTROL PDi DALI	EP10425899	IR-fjernbetjening til DALI tilstedeværelses- og bevægelsessensorer	4015120425899
Montering			
ALVA GROUND SPIKE 100	EL10820182	Forzinket golvanker til montering af pullerter på betonfundament eller område med fast jord	4015120820182

Målskitse	Detekteringsvinkler	Registreringsrækkevidde	
		På tværs (A)	4 m
		Frontal (B)	1 m

ALVA BL 700/100 OP 360° 500 840 MD IR DALI AN


Artikelnummer

EL10821240

GTIN

4015120821240

Strømdiagram



Standarddrift

Udførlig produktbeskrivelse

- LED DALI pullertbelysning i kvalitets-aluminium
- Smudsafvisende vha. pulverlakering med lotuseffekt
- Lampehoved: opal satineret
- Lysåbning: 360°
- Elektronisk forkoblingsenhed (DALI) integreret, installation uden ekstra tilbehør
- DALI-interface til 2-polet DALI-styreledning
- Kabinet i høj kvalitet, trykstøbt aluminium, antracit pulverbehandlet, svarende til RAL 7024
- DALI-bevægelsessensor- orienteringslys- skumringsrelæ- indstillingsmuligheder via infrarød fjernbetjening (tilbehør)- parallelkobling (master / master)
- Montering: Monteringsplade til fastskrining på et fundament eller jordanker (tilbehør)
- Farvetemperatur 4000 K